
# HK BFS 30
индикатор на потока

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | макс. 250 bar |
| **Работна температура max.** | 120 °C |
| **Материал** | месинг |






## Указание

За избягване на грешки при измерване трябва да се предвидят изравнителни участъци от 10x ND на страната на входа и 5x ND на страната на изхода. (ND= номинален диаметър на тръбата)

## Описание

Релета за протичане в произволно монтажно положение за измерване и контрол на вискозни среди от 30 до 600 cSt.
Функция на превключване като превключвател (250 V / 1,5 A / 50 VA)
вид защита IP 65
точност на измерване ±10 % от крайната стойност

## Артикул

| Обозначение | Обемен поток min. (L/min) | Обемен поток max. (L/min) | B (mm) | D (mm) | G | L (mm) | T (mm) | SW (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK BFS30 010 030 G1 W** | 10,0 | 30,0 | 76 | 40 | G 1" | 130 | 17 | 40 | 1,25 |
| **HK BFS30 020 060 G1 W** | 20,0 | 60,0 | 76 | 40 | G 1" | 130 | 17 | 40 | 1,25 |
| **HK BFS30 035 110 G1 W** | 35,0 | 110,0 | 76 | 40 | G 1" | 130 | 17 | 40 | 1,25 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*