


# K-PVDF-SCHLAUCH NATUR

PVDF tubing nature

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Приложение       | resistant to a variety of chemicals |
| Вътрешен слой    | PVDF                                |
| Външен слой      | PVDF                                |
| Цвят             | Natural                             |
| Температура min. | -40 °C                              |
| Температура max. | 150 °C                              |



## Допълнителна информация

- very good temperature resistance
- extremely high pressure resistance
- sterilisable
- non-combustible (to UL 94 V-O)
- very good UV resistance
- very low gas permeability
- excellent mechanical properties

## Артикул

| Обозначение    | Вътрешен Ø<br>(mm) | Външен Ø<br>(mm) | Дебелина на стената<br>(mm) | Радиус на огъване мин.<br>(mm) | Дължина на ролката<br>(m) |
|----------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| K- 07 10 13 16 | 2,0                | 4,0              | 1,0                         | 60                             | 100                       |
| K- 07 10 13 17 | 4,0                | 6,0              | 1,0                         | 75                             | 100                       |
| K- 07 10 13 18 | 6,0                | 8,0              | 1,0                         | 85                             | 100                       |
| K- 07 10 13 19 | 8,0                | 10,0             | 1,0                         | 100                            | 100                       |
| K- 07 10 13 20 | 10,0               | 12,0             | 1,0                         | 125                            | 100                       |