


K-PVDF-SCHLAUCH NATUR

PVDF tubing nature

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Приложение | resistant to a variety of chemicals |
| Вътрешен слой | PVDF |
| Външен слой | PVDF |
| Цвят | Natural |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 150 °C |



Допълнителна информация

- very good temperature resistance
- extremely high pressure resistance
- sterilisable
- non-combustible (to UL 94 V-O)
- very good UV resistance
- very low gas permeability
- excellent mechanical properties

Артикул

| Обозначение | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | Радиус на огъване мин. (mm) | Дължина на ролката (m) |
|----------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| K- 07 10 13 16 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 60 | 100 |
| K- 07 10 13 17 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 75 | 100 |
| K- 07 10 13 18 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | 85 | 100 |
| K- 07 10 13 19 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 100 | 100 |
| K- 07 10 13 20 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 125 | 100 |