

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

Свойства

тип	52
корекция на индикация	Trimming pointer
Работно налягане	Max. 25 bar (on thermowell)
Моля за целта изберете	Thermowell (removable) with locking screw
потопяща се шийка	Ø 8 mm, CrNi steel
корпус, пръстен	CrNi steel
зрително стъкло	Flat instrument glass



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Applications: Extremely versatile design for use in machine, vessel, pipeline and plant construction as well as for heating systems.

Артикул

Обозначение	диапазони на индикация	Ø (mm)	дължина потопяща се шийка	Съединение
K- 07 20 07 26	-30 °C to +50 °C	63,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 27	0 °C to +120 °C	63,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 28	0 °C to +160 °C	63,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 29	0 °C to +200 °C	63,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 30	0 °C to +250 °C	63,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 31	-30 °C to +50 °C	63,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 32	0 °C to +120 °C	63,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 33	0 °C to +160 °C	63,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 34	0 °C to +200 °C	63,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 35	0 °C to +250 °C	63,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 36	-30 °C to +50 °C	63,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 37	0 °C to +120 °C	63,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 38	0 °C to +160 °C	63,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 11	-30 °C to +50 °C	100,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 12	0 °C to +120 °C	100,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 13	0 °C to +160 °C	100,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 14	0 °C to +250 °C	100,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 15	-30 °C to +50 °C	100,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 16	0 °C to +120 °C	100,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 17	0 °C to +160 °C	100,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 18	0 °C to +200 °C	100,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 19	0 °C to +250 °C	100,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 20	-30 °C to +50 °C	100,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 21	0 °C to +120 °C	100,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 22	0 °C to +160 °C	100,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 23	0 °C to +200 °C	100,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 24	0 °C to +250 °C	100,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm

Принадлежности

K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB Screw-in thermowells

K-SCHUTZROHRE EINSCHWEISS Weld-in thermowells