

## Свойства

тип	111.11
Изпълнение	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Приложение	For welding systems and cutting machines or similar processes
клас качество	2,5
температура на средата	макс. +60 °C
околна температура	-40 °C to +60 °C
корпус	Steel, brass-coloured
материал измервателно звено и механизъм със стрелка	медна сплав
зрително стъкло	Polycarbonate



## Указание

Други данни при запитване.

## Артикул

Обозначение	Диапазон на измерване	Ø (mm)	надпис	Съединение
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

## е резервна част към следните продукти

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	регулатор на налягане за бутилка, налягане на бутилката 200 bar, за не горими газове
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	регулатор на налягане за бутилка, налягане на бутилката 200 bar, за горими газове
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	регулатор на налягане за бутилка, налягане на бутилката 300 bar, за не горими газове
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	регулатор на налягане за бутилка, налягане на бутилката 300 bar, за горими газове