
K-HYDR-KUPPLUNG IG MS

Hydraulic couplings, brass

Свойства

Работно налягане	See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)
протичане въздух	440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and Δp = 0,5 bar)
температура на средата	-20 °C to +100 °C
корпус, втулка, клапан	Brass
пружина, пружинен спирачен пръстен, сачми	stain less steel
уплътняващ материал	NBR



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

Артикул

Обозначение	Съединение	NW	Работно налягане (bar)	Дължина (mm)	SW (mm)
K- 07 35 03 81	G 1/8 female	4,3	250,0	48,5	14
K- 07 35 03 82	G 1/4 female	6,3	200,0	57,6	19
K- 07 35 03 83	G 3/8 female	7,5	200,0	64,2	22
K- 07 35 03 84	G 1/2 female	11,0	150,0	76,0	27
K- 07 35 03 85	G 3/4 female	13,0	100,0	96,0	34

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.