
# K-VERSCHLUSSNIPPEL IG MS

Self-sealing plugs, brass

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure) |
| **протичане въздух** | 440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and Δp = 0,5 bar) |
| **температура на средата** | -20 °C to +100 °C |
| **корпус, втулка, клапан** | Brass |
| **пружина, пружинен спирачен пръстен, сачми** | stain less steel |
| **уплътняващ материал** | NBR |



## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

## Артикул

| Обозначение | Съединение | NW | Работно налягане (bar) | Дължина (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 10 15** | G 1/8 female | 4,3 | 250,0 | 29,5 | 14 |
| **K- 07 40 10 16** | G 1/4 female | 6,3 | 200,0 | 35,3 | 19 |
| **K- 07 40 10 17** | G 3/8 female | 7,5 | 200,0 | 39,0 | 22 |
| **K- 07 40 10 18** | G 1/2 female | 11,0 | 150,0 | 48,0 | 27 |
| **K- 07 40 10 19** | G 3/4 female | 13,0 | 100,0 | 60,0 | 36 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*