

K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| температура на средата | -5 °C to +80 °C |
| макс. налягане на изключване | 35 bar |
| капацитет на включване | 7,5 kW |
| вид контакт | NC (3-pole) |
| макс. честота на включване | 120 (electrical), 600 (mechanical) |
| вид защита | IP 54 |



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Three-phase version

Артикул

| Обозначение | извод за въздух под налягане | диапазон за настройка | макс. натоварване |
|----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| K- 07 30 24 19 | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 10,0 - 16,0 A |
| K- 07 30 24 20 | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 4,0 - 6,3 A |
| K- 07 30 24 18 | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 6,3 - 10,0 A |
| K- 07 30 24 23 | G 1/2 | 6,0 - 16,0 bar | 4,0 - 6,3 A |
| K- 07 30 24 22 | G 1/2 | 6,0 - 16,0 bar | 6,3 - 10,0 A |