

# K-DRS STANDARD

Standard pressure switches

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Конструкция              | Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions) |
| Диапазон на използване   | Air, hydraulic oil, oil emulsions, water                                     |
| околна температура       | -25 °C to +85 °C   |
| електрическо съединение  | Tab connectors 2 x 6.3 x 0.8   |
| честота на включване     | 200/min.   |
| напрежение при включване | 42 V   |
| Материал                 | Galvanised steel   |



## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

## Артикул

| Обозначение    | Резба | диапазон за настройка | функция |
|----------------|-------|-----------------------|---------|
| K- 07 30 24 94 | G 1/8 | 0,3 - 2,0 bar         | closer  |
| K- 07 30 24 95 | G 1/8 | 1,0 - 10,0 bar        | closer  |
| K- 07 30 24 96 | G 1/8 | 10,0 - 70,0 bar       | closer  |
| K- 07 30 24 97 | G 1/4 | 0,3 - 2,0 bar         | closer  |
| K- 07 30 24 98 | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar        | closer  |
| K- 07 30 24 99 | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar       | closer  |
| K- 07 30 24 10 | G 1/8 | 0,3 - 2,0 bar         | opener  |
| K- 07 30 24 11 | G 1/8 | 1,0 - 10,0 bar        | opener  |
| K- 07 30 24 12 | G 1/8 | 10,0 - 70,0 bar       | opener  |
| K- 07 30 24 13 | G 1/4 | 0,3 - 2,0 bar         | opener  |
| K- 07 30 24 14 | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar        | opener  |
| K- 07 30 24 15 | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar       | opener  |