K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

Свойства

Конструкция	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Диапазон на използване	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
околна температура	-25 °C to +85 °C
електрическо съединение	Coupling plug Pg 9, DIN 43650
честота на включване	200/min.
разчетно напрежение	250 V
функция	Changeover
Материал	Galvanised steel



Указание

Други данни при запитване.

Описание

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Артикул

Обозначение	Резба	диапазон за настройка
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.