

K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------|--|
| Конструкция | Spring-loaded diaphragm (NBR) |
| Диапазон на използване | Air, hydraulic oil, oil emulsions, water |
| околна температура | -25 °C to +85 °C |
| електрическо съединение | Coupling plug Pg 9, DIN 43650 |
| честота на включване | 200/min. |
| разчетно напрежение | 250 V |
| функция | Changeover |
| Материал | Galvanised steel |



Указание

Други данни при запитване.

Описание

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Артикул

| Обозначение | Резба | диапазон за настройка |
|----------------|-------|-----------------------|
| K- 07 30 28 55 | G 1/8 | 0,3 - 2,0 bar |
| K- 07 30 28 56 | G 1/8 | 1,0 - 10,0 bar |
| K- 07 30 28 57 | G 1/8 | 10,0 - 70,0 bar |
| K- 07 30 28 58 | G 1/4 | 0,3 - 2,0 bar |
| K- 07 30 28 59 | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar |
| K- 07 30 28 60 | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar |