

# K-RD DURCHGANGSFORM

Unidirectional valves

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Работно налягане       | Max. 16 bar  |
| температура на средата | max. +180 °C   |
| налягане на отваряне   | min. 0.4 to 0.5 bar (size G 1/4 to 1/2 inch); min. 0.1 bar (for size 3/4 to G 1) |
| околна температура     | Max. +180 °C   |
| уплътняващ материал    | FKM  |
| корпус                 | Brass  |



## Указание

Други данни при запитване.

## Артикул

| Обозначение    | Резба        | Дължина (mm) | SW (mm) |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| K- 07 30 24 48 | G 1/4 female | 53,0         | 19      |
| K- 07 30 24 49 | G 3/8 female | 54,0         | 19      |
| K- 07 30 24 50 | G 1/2 female | 63,0         | 24      |
| K- 07 30 24 51 | G 3/4 female | 58,0         | 36      |
| K- 07 30 24 52 | G 1 female   | 68,5         | 46      |
| K- 07 30 24 43 | G 1/4 male   | 53,5         | 19      |
| K- 07 30 24 44 | G 3/8 male   | 54,0         | 19      |
| K- 07 30 24 45 | G 1/2 male   | 68,0         | 24      |
| K- 07 30 24 46 | G 3/4 male   | 77,0         | 36      |
| K- 07 30 24 47 | G 1 male     | 82,0         | 46      |