

# K-RD VOLLER DURCHGANG

Non-return valves

**HANSA FLEX**

## Свойства

работна температура -10 °C to +100 °C


налягане на отваряне 20 mbar

уплътняващ материал NBR

пружина Stainless-steel

корпус Brass

шибър Polyether imide (PEI)



## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Economy non-return valves with full passage and very low opening pressure.

## Артикул

| Обозначение    | Резба    | Дължина<br>(mm) | макс. работно налягане<br>(bar) | SW<br>(mm) |
|----------------|----------|-----------------|---------------------------------|------------|
| K- 07 30 24 53 | Rp 3/8   | 47,0            | 40                              | 20         |
| K- 07 30 24 54 | Rp 1/2   | 59,0            | 40                              | 25         |
| K- 07 30 24 55 | Rp 3/4   | 65,0            | 40                              | 31         |
| K- 07 30 24 56 | Rp 1     | 75,0            | 25                              | 38         |
| K- 07 30 24 57 | Rp 1 1/4 | 83,0            | 25                              | 48         |
| K- 07 30 24 58 | Rp 1 1/2 | 89,0            | 16                              | 54         |
| K- 07 30 24 59 | Rp 2     | 101,0           | 16                              | 67         |