
K-PRAEZIONSFILTERREGLER
Precision filter regulators

Свойства

входящо налягане	Max. 16 bar
температура на средата	max. 60 °C
околна температура	Max. 60 °C
Течности	Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
съединение манометър	G 1/4
ширина на порите във филтриращия елемент	10 µm
уплътняващ материал	NBR
корпус	Die-cast zinc
разход на собствен въздух	0.01 l/min, depending on input pressure and control range





Указание

The given flow rates are based on the following parameters: 750 l/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar, Δp ≤ 0.2 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0.5 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar, Δp ≤ 0.7 bar
Други данни при запитване.

Описание

Diaphragm pressure regulators containing no non-ferrous metals, with selfrelieving design, combined with a centrifugal separator for applications requiring an extremely accurate working pressure.

Допълнителна информация

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

Артикул

Обозначение	Резба	диапазон на регулиране	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 86	G 1/4	0.1 - 2 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0
K- 07 25 09 87	G 1/4	0.1 - 3 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0
K- 07 25 09 88	G 1/4	0.2 - 5 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0

Резервни части

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.