

# K-FI PC-BEHÄLTER H ABLV MULTIFX MINI

Filters with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Свойства

|  |   |
|--|---|
| входящо налягане                           | Max. 16 bar (polycarbonate bowl),<br>Max. 20 bar (metal bowl) |
| температура на средата                     | max. 60 °C  |
| околна температура                         | Max. 60 °C  |
| протичане                                  | 1000 l/min  |
| ширина на порите във филтрационния елемент | 5 µm  |
| корпус                                     | Die-cast zinc   |
| Drain valve                                | Semi-automatic  |
| измерване на стойността на протичане       | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$<br>= 1 bar         |



## Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Други данни при запитване.

## Описание

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Артикул

| Обозначение    | Резба | A<br>(mm) | B        | C<br>(mm) | D<br>(mm) | DN | Конструктивен размер |
|----------------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|----|----------------------|
| K- 07 25 00 42 | G 1/8 | 40,0      | 114,8 mm | 12,3      | 102,5     | 5  | 0                    |
| K- 07 25 00 44 | G 1/4 | 40,0      | 114,8 mm | 12,3      | 102,5     | 5  | 0                    |

## Резервни части

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL        | Automatic drain valve                              |
| K-KOPPELPAKET MEHR            | Coupling packet                                    |
| K-ERSATZBEHÄLTER MULTI MINI   | Spare tank<br>»multifix-mini« &<br>»standard-mini« |
| K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter                          |
| K-FILTERELEMENT               | Filter element                                     |