

K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI

On-off valves (3/2-way valves)

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--|--|
| входящо налягане | Min. 2 bar, max. 10 bar |
| температура на средата | max. 60 °C |
| околна температура | Max. 60 °C |
| електрическо съединение | Device plug PG 9, type B, EN 175301-803 |
| вид защита | IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050 |
| протичане | 1600 l/min |
| продължителност на включване относителна | 100 % |
| съединение за обезвъздушаване | Silencer G 1/4 |
| уплътняващ материал | NBR |
| корпус | Die-cast zinc |
| измерване на стойността на протичане | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



Указание

If several devices in the »multiflex-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Други данни при запитване.

Описание

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Артикул

| Обозначение | Резба | магнитна бобина | A (mm) | B | C (mm) | Конструктивен размер |
|----------------|-------|-----------------|-----------|---------|-----------|----------------------|
| K- 07 25 11 62 | G 1/4 | 230 V AC, 50 Hz | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |
| K- 07 25 11 63 | G 1/4 | 110 V AC, 50 Hz | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |
| K- 07 25 11 64 | G 1/4 | 24 V DC | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |

Резервни части

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-GERAETESTECKER | Coupling socket |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-MAGNETSPULE MULTIFIX | Solenoid |
| K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ | Silencers, sintered bronze, slotted |