


K-NEBELOE METALLBEHAELTER STANDARD-MI

Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

HANSA FLEX

Свойства

входящо налягане	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
температура на средата	max. 60 °C
околна температура	Max. 60 °C
протичане	650 l/min
уплътняващ материал	NBR
корпус	Die-cast zinc, painted silver
наставка прокапване	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
вид масло	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
измерване на стойността на протичане	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Други данни	User manual on request



Описание

Proportional lubricators in compact design, oil can be filled under pressure.

Артикул

Обозначение	Резба	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 08 84	G 1/8	40,0	141,0 mm	49,0	92,0	5
K- 07 25 08 86	G 1/4	40,0	141,0 mm	49,0	92,0	5

Резервни части

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass