

# K-DRV ABLD STECK C RAENDEL

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Свойства

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Работно налягане                            | макс. 10 bar                       |
| Температурен диапазон                       | 0 °C to +70 °C                     |
| кух болт, наклонящо се рамо, регулиращ болт | Nickel-plated brass                |
| вътрешни части                              | Brass with a bare metal surface    |
| маншетен уплътнител кръгло уплътнение       | NBR                                |
| уплътнения (които не се губят)              | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece.

Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

## Артикул

| Обозначение    | C<br>(mm) | за маркуч | Резба | SW    | B<br>(mm) |
|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| K- 07 15 04 65 | 18,6      | 4 mm      | M 5   | 8 mm  | 38,9      |
| K- 07 15 04 66 | 21,7      | 6 mm      | M 5   | 8 mm  | 38,9      |
| K- 07 15 04 70 | 20,6      | 4 mm      | G 1/8 | 14 mm | 42,4      |
| K- 07 15 04 71 | 22,7      | 6 mm      | G 1/8 | 14 mm | 42,4      |
| K- 07 15 04 72 | 23,7      | 8 mm      | G 1/8 | 14 mm | 42,4      |
| K- 07 15 04 68 | 24,2      | 6 mm      | G 1/4 | 17 mm | 51,4      |
| K- 07 15 04 69 | 24,7      | 8 mm      | G 1/4 | 17 mm | 51,4      |
| K- 07 15 04 67 | 26,8      | 10 mm     | G 1/4 | 17 mm | 51,4      |