

K-KDR SCHNVERSCHR

Mini pressure regulators, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---|------------------------------------|
| диапазон на регулиране | 0 - 8 bar |
| входящо налягане | Max. 10 bar |
| Температурен диапазон | 0 °C to +70 °C |
| кух болт, наклонящо се рамо, регулиращ болт | Nickel-plated brass |
| вътрешни части | Brass with a bare metal surface |
| маншетен уплътнител кръгло уплътнение | NBR |
| уплътнения (които не се губят) | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Артикул

| Обозначение | C (mm) | за маркуч | Резба | SW | B (mm) |
|----------------|-----------|--------------|-------|-------|-----------|
| K- 07 25 08 33 | 16,0 | G 1/8 IG | G 1/8 | 15 mm | 56,0 |
| K- 07 25 08 34 | 25,0 | 5 mm / 3 mm | G 1/8 | 15 mm | 56,0 |
| K- 07 25 08 35 | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 15 mm | 56,0 |
| K- 07 25 08 36 | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 15 mm | 56,0 |
| K- 07 25 08 31 | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 63,0 |
| K- 07 25 08 32 | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 63,0 |
| K- 07 25 08 30 | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 63,0 |