K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatic logic elements

Свойства

работно налягане	OR-AND: 1.5-8 bar, NOT: 0.4-6 bar, YES - MEMORY: 0.0-8 bar (pilot pressure from 1.5-8 bar)
Температурен диапазон	-10 °C to +60 °C
Съединение	Push-in fitting for 4 mm pipe
количество на протичане	100 l/min (at 6 bar and Δp = 1 bar)
номинален Ø	2,7 mm
нулиране	OR - AND: by compressed air, MEMORY: by air, YES - NOT: by mechanical spring
Материал	Technopolymer
шибър	Aluminium
уплътняващ материал	NBR



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Pneumatic logic elements are available with five different functions: OR, AND, NOT, YES, MEMORY. All elements have an adapter for the Ω-rail (DIN EN 50022) integral with the body.

Артикул

Обозначение	функция	Височина (mm)	Дължина (mm)
K- 07 15 13 77	OR	40	38,5
K- 07 15 13 78	AND	40	38,5
K- 07 15 13 79	NOT	40	55,2
K- 07 15 13 80	YES	40	55,2
K- 07 15 13 81	MEMORY	41	89,5

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.