

# K-WV 3/2 MANU K DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever, NC

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Работно налягане       | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Температурен диапазон  | -10 °C to +60 °C  |
| протичане 6bar и 10bar | 550 NI/min  |
| протичане 6bar и 5bar  | 400 NI/min  |
| корпус на клапан       | алуминий  |
| пружина                | Special steel   |
| бутало                 | Aluminium   |
| уплътняващ материал    | NBR   |



## Указание

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve. <br>Corresponds to a 5/3-way valve.

Други данни при запитване.

## Допълнителна информация

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Артикул

| Обозначение    | Съединение | символ | задействане | положения на включване |
|----------------|------------|--------|-------------|------------------------|
| K- 07 15 00 78 | G 1/8      | 5      | monostable  | 2                      |
| K- 07 15 00 79 | G 1/8      | 6      | бистабилно  | 2                      |
| K- 07 15 00 80 | G 1/8      | 7      | monostable  | 3*                     |
| K- 07 15 00 81 | G 1/8      | 8      | бистабилно  | 3*                     |