

K-WV 5/2 MANU K DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Работно налягане | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Температурен диапазон | -10 °C to +60 °C |
| протичане 6bar и 10bar | 550 NI/min |
| протичане 6bar и 5bar | 400 NI/min |
| корпус на клапан | алуминий |
| пружина | Special steel |
| бутало | Aluminium |
| уплътняващ материал | NBR |



Указание

*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.

Други данни при запитване.

Допълнителна информация

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Артикул

| Обозначение | Съединение | символ | задействане | положения на включване |
|----------------|------------|--------|-------------|------------------------|
| K- 07 15 02 37 | G 1/8 | 5 | monostable | 2 |
| K- 07 15 02 38 | G 1/8 | 6 | бистабилно | 2 |
| K- 07 15 02 39 | G 1/8 | 7 | monostable | 3* |
| K- 07 15 02 40 | G 1/8 | 8 | бистабилно | 3* |