


K-WV 5/2 PNEUMATISCH

5/2-way pilot valves

HANSA FLEX

Свойства

Работно налягане	Max. vacuum 10 bar
мин. работно налягане	2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)
Температурен диапазон	-10 °C to +60 °C
протичане 6бар и 10бар	550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)
протичане 6бар и 5бар	400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)
съединение управляващ въздух	G 1/8



Указание

Други данни при запитване.

Артикул

Обозначение	Съединение	DN	функция	електрическа схема номер	Управление
K- 07 15 02 11	G 1/8	5	5/2-way	27	
K- 07 15 02 12	G 1/4	8	5/2-way	27	
K- 07 15 25 70	G 3/8	13	5/2-way	27	
K- 07 15 02 15	G 1/2"	15	5/2-way	27	
K- 07 15 02 13	G 1/8	5	5/2-way	28	
K- 07 15 02 14	G 1/4	8	5/2-way	28	
K- 07 15 25 71	G 3/8	13	5/2-way	28	
K- 07 15 02 16	G 1/2"	15	5/2-way	28	