


K-FI MIKRO PC-BEHAEALTER MULTIFIX

Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Свойства

входящо налягане	Max. 16 bar
температура на средата	max. 60 °C
околна температура	Max. 60 °C
тънкоост на филтрация	0,01 µm
ефективност	99.999 %
уплътняващ материал	NBR
филтърна вложка	Borosilicate-POM
корпус	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
измерване на стойността на протичане	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



Указание

* = Dimensions with adapter plate!

Други данни при запитване.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Допълнителна информация

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Артикул

Обозначение	Резба	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Конструктивен размер
K- 07 25 10 58	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 61	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

Резервни части

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAEALTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

е резервна част към следните продукти

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU Precision pressure regulators