


K-FI AK KOH METALLBEHAEL MULTIFIX MI

Activated carbon filters with metal bowl

HANSA FLEX

Свойства

входящо налягане	Max. 16 bar
температура на средата	max. 60 °C
околна температура	Max. 60 °C
уплътняващ материал	NBR
филтърна вложка	Activated carbon-POM
корпус	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
остатъчно съдържание на масло	0.005 mg/m ³
измерване на стойността на протичане	FA at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.2 bar



Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Други данни при запитване.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Артикул

Обозначение	Резба	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Конструктивен размер
K- 07 25 10 46	G 1/8	310	40,0	97,3 mm	12,3	85,0	5	0

Резервни части

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«