


K-L-RINGSTUECK

Ring nipples, single

HANSA FLEX

Свойства

работно налягане пулсиращо	Max. 10 bar
налягане	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
подходящ тръбен материал	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Стандарт	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
околна температура	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Материал	благородна стомана 1.4404
уплътняващ материал	FKM



Указание

Други данни при запитване.

Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Артикул

Обозначение	Резба	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 47 10	G 1/8	4 mm	19,5	15,0
K- 07 40 47 11	G 1/8	6 mm	22,0	15,0
K- 07 40 47 12	G 1/8	8 mm	22,5	15,0
K- 07 40 47 08	G 1/4	6 mm	23,5	17,0
K- 07 40 47 09	G 1/4	8 mm	24,0	17,0
K- 07 40 47 07	G 1/4	10 mm	27,0	17,0
K- 07 40 47 13	G 3/8	10 mm	29,0	20,0
K- 07 40 47 14	G 3/8	12 mm	31,0	20,0
K- 07 40 47 06	G 1/2	12 mm	33,0	24,0