

K-S-BKR M ENTL ABSCHL

Safety ball valves lockable, with relief port

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Работно налягане | макс. 10 bar |
| работна температура | -20 °C to max. +100 °C |
| резбови отвор за обезвъздушаване | M 5 |
| резба описание | Rp thread acc. to ISO 7-1 |
| ръчен лост | Stainless steel - PVC coated |
| сферично уплътнение | PTFE / NBR |
| уплътнение на шпиндел | PTFE |
| Материал | благородна стомана |



Указание

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Други данни при запитване.

Описание

2/2-way stainless steel safety ball valves. Specially designed for pneumatic applications. The ball valve can be locked manually and has a relief port.

Допълнителна информация

The price does not include a padlock. Please order separately.

Артикул

| Обозначение | DN | Резба | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|----------------|----|----------|--------|--------|--------|
| K- 07 30 15 16 | 8 | Rp 1/4 | 100,0 | 50,0 | 55,0 |
| K- 07 30 15 17 | 10 | Rp 3/8 | 100,0 | 50,0 | 55,0 |
| K- 07 30 15 18 | 15 | Rp 1/2 | 130,0 | 60,0 | 65,0 |
| K- 07 30 15 19 | 20 | Rp 3/4 | 130,0 | 64,0 | 74,6 |
| K- 07 30 15 20 | 25 | Rp 1 | 165,0 | 71,0 | 88,0 |
| K- 07 30 15 21 | 32 | Rp 1 1/4 | 165,0 | 78,0 | 102,0 |
| K- 07 30 15 22 | 40 | Rp 1 1/2 | 190,0 | 86,0 | 110,0 |
| K- 07 30 15 23 | 50 | Rp 2 | 190,0 | 95,0 | 125,0 |

Принадлежности

K-VORHAENGESCHLOSS Padlock