K-DRS ELEKTRONISCH

Pressure switches, electronic with digital display

Свойства

околна температура	-20 °C to +80 °C
електрическо съединение	кръгъл щекерен съединител M 12 x 1, 4-пол.
изходящ сигнал	2 switching outputs
точност	1% of span
помощна енергия	DC 15 - 35V
части в допир с измерваното вещество	CrNi steel
температура на измерваното вещество	-20 °C to +85 °C
технологично съединение	G 1/4
вид защита	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
корпус	CrNi steel



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air.
Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Артикул

Обозначение	Съединение	Диапазон на измерване
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

Принадлежности

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS	Electronic pressure switch EDS

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.