
K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB

Screw-in thermowells

HANSA FLEX

Свойства

Работно налягане	Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel)
Ø уплътняващ борт	26 mm
Ø защитна тръба	10 mm
Материал	Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571



Указание

Други данни при запитване.

Описание

For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

Артикул

Обозначение	Присъединителна резба	монтажна дължина	SW (mm)	Материал
K- 07 20 11 35	G 1/2	L1 = 63 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 36	G 1/2	L1 = 100 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 37	G 1/2	L1 = 160 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 38	G 1/2	L1 = 63 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 39	G 1/2	L1 = 100 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 40	G 1/2	L1 = 160 mm	27	CrNi steel 1.4571

Принадлежности

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2	Bimetallic thermometers

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.