# K-DIFFERENZDRUCK-DRUCKFLUSS HANSA

Differential pressure flow meter

## Свойства

| | |
|---|---|
| **измерителна система** | Defferential pressure method |
| **Работно налягане** | 0 - 16 bar |
| **Температурен диапазон** | 0 °C to +50 °C |
| **Течности** | Compressed air, neutral gases |
| **извеждане стойности на протичане** | Analogue 0 to 10 V or 4 to 20 mA |
| **работно напрежение** | 24 V DC |
| **дисплей** | background lighting |




## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Differential pressure measuring system for detecting changes in flow rate or consumption and measuring leakage and energy efficiency. There is a differential pressure at the sensor as soon as a fluid starts to flow. Fast and accurate measurements can be achieved in this way. This robust instrument in a modern design offers a high level of safety (codable) and requires no maintenance.

## Артикул

| Обозначение | Работно налягане bar | Диапазон на измерване |
|---|---|---|
| **K- 07 25 19 51** | 0 - 16 bar | 150 - 2000 l/min |
| **K- 07 25 19 52** | 0 - 16 bar | 200 - 5000 l/min |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*