
K-WTEH 2-TLG PC SCHU WAND H G

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

Свойства

входящо налягане	Max. 10 bar
температура на средата	max. 70 °C
околна температура	Max. 70 °C
ширина на порите във филтриращия елемент	5 µm
уплътняващ материал	NBR
пружинен калпак	POM
корпус	Die-cast aluminium
наставка прокапване	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
измерване на стойността на протичане	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Други данни	User manual on request





Артикул

Обозначение	Резба	диапазон на регулиране	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Конструктивен размер
K- 07 25 13 95	G 1/4	1.5 - 9 bar	1050	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 13 97	G 3/8	1.5 - 9 bar	1350	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 13 99	G 1/2	1.5 - 9 bar	1350	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 14 01	G 3/8	1.5 - 9 bar	3100	152,0	270,5 mm	104,0	166,5	400
K- 07 25 14 03	G 1/2	1.5 - 9 bar	3100	152,0	270,5 mm	104,0	166,5	400

Принадлежности

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.