

K-WV 5/2 LOCHBILD NAMUR

5/2-way spool valves with NAMUR style interface

Свойства

| | |
|----------------------------------|---|
| Течности | Air, neutral gases, filtered |
| работно налягане | 1.5 to 10 bar |
| работна температура | -20 °C to +70 °C |
| електрическо съединение | Plug connector PG 9 |
| Съдържа се в обема на доставката | Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws |
| консумирана енергия | 3 W=/5 VA~ |
| корпус | Aluminium, anodised |
| шибър | Stainless steel |
| уплътняващ материал | NBR |



Указание

Други данни при запитване.

Описание

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Артикул

| Обозначение | Напрежение | Съединение | DN | протичане (L/min) |
|----------------|--------------|------------|----|-------------------|
| K- 07 15 00 07 | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | 7 | 1250 |
| K- 07 15 00 08 | 24 V DC | G 1/4 | 7 | 1250 |