K-DROSSELPLATT NAMUR VENTIL

Flow regulators for NAMUR valves

Свойства

Течности	Air, neutral gases, filtered
работно налягане	0.5 to 10 bar
работна температура	-20 °C to +70 °C
Съдържа се в обема на доставката	1 coding pin (not for K-07152240), 2 O-rings, 2 fixing screws
корпус	Aluminium, anodised
Материал	уплътнение: NBR
уплътняващ материал	NBR



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Block-form flow regulator as an intermediate plate between the control valve and actuator acc. to the G 1/4 NAMUR standard. 3/2-way flow regulators: Independent regulation of the forward and return strokes of a single-acting pneumatic actuator. 5/2-way flow regulators: Regulation of the forward and return strokes of a double-acting pneumatic actuator.

Артикул

Обозначение	функция	задействане	DN	протичане (L/min)
K- 07 15 22 39	3/2-way	Knurled Screw	5	650
K- 07 15 22 40	3/2-way	Screwdriver	5	650
K- 07 15 22 41	5/2-way	Knurled Screw	5	650
K- 07 15 22 42	5/2-way	Screwdriver	5	650

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.