K-MANO STAND H

Pressure gauges, CrNi steel, standard type, connection on rear, centrical

Свойства

тип	131.11
Изпълнение	Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type
Приложение	For gaseous, liquid, corrosive and not crystallising media which do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere Clean Dry Air applications, machine and plant construction
клас качество	2,5
температура на средата	max. +100 °C
околна температура	-40 °C to +60 °C
корпус	CrNi steel
зрително стъкло	Polycarbonate



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Standard model manufactured entirely from CrNi steel, economical and reliable.

Артикул

Обозначение	Диапазон на измерване	Ø (mm)	Съединение
K- 07 20 03 93	0 - 1.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 94	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 95	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 96	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 97	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 98	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 99	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 04 00	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 04 01	0 - 40.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 04 02	0 - 60.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 04 03	0 - 100.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 04 94	0 - 1.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 95	0 - 1.6 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 96	0 - 2.5 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 97	0 - 4.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 98	0 - 6.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 99	0 - 10.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 00	0 - 16.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 01	0 - 25.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 02	0 - 40.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 03	0 - 60.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 04	0 - 100.0 bar	50,0	G 1/4

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.