K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G


3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

Свойства

входящо налягане	0 - 9 bar
температура на средата	max. 70 °C
околна температура	Max. 70 °C
съединение за обезвъздушаване	G 3/8 (K-07251214, K-07251215, K-07251216), \nG 1/2 (K-07251217, K-07251218)
уплътняващ материал	NBR
корпус	Die-cast-Aluminium
ръчка	Plastic
измерване на стойността на протичане	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Други данни	User manual on request





Артикул

Обозначение	Резба	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Конструктивен размер
K- 07 25 12 14	G 1/4	1600	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 15	G 3/8	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 16	G 1/2	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 17	G 3/8	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400
K- 07 25 12 18	G 1/2	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400

Принадлежности

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.