


# K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Работно налягане                     | 0 - 8 bar  |
| Температурен диапазон                | -20 °C to +70 °C   |
| измерване на стойността на протичане | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| корпус на клапан                     | Aluminium alloy  |



17  
Stable for 5/3,  
mid-position closed  
stabil für 5/3,  
Mitte geschlossen

## Указание

Други данни при запитване.

## Артикул

| Обозначение    | съединение изход | съединение вход | съединение за обезвъздушаване | протичане (L/min) | електрическа схема номер |
|----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| K- 07 15 04 17 | G 1/8            | G 1/8           | G 1/8                         | 750               | 17                       |
| K- 07 15 04 18 | G 1/4            | G 1/4           | G 1/8                         | 850               | 17                       |
| K- 07 15 04 19 | G 1/4            | G 1/4           | G 1/4                         | 1300              | 17                       |
| K- 07 15 04 20 | G 3/8            | G 3/8           | G 1/4                         | 1500              | 17                       |