# K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT BELF 4V

5/3-way pilot valve, mid-position pressurised

HANSA FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | 1.5 - 8 bar |
| **Температурен диапазон** | -20 °C to +70 °C |
| **измерване на стойността на протичане** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **електрическо съединение** | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| **мин. работно налягане** | 1,5 bar |
| **вид защита** | IP 65 |
| **корпус на клапан** | Aluminium alloy |






## Указание

Други данни при запитване.

## Артикул

| Обозначение | Съединение | съединение за обезвъздушаване | протичане (L/min) | електрическа схема номер | Напрежение | Конструктивен размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 03** | M 5 | M 5 | 250 | 39 | 24 V DC | 100 |
| **K- 07 15 04 04** | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 39 | 24 V DC | 100 |
| **K- 07 15 04 05** | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 39 | 24 V DC | 200 |
| **K- 07 15 04 06** | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 39 | 24 V DC | 200 |
| **K- 07 15 04 07** | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 39 | 24 V DC | 300 |
| **K- 07 15 04 08** | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 39 | 24 V DC | 300 |
| **K- 07 15 04 09** | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 39 | 24 V DC | 400 |
| **K- 07 15 04 10** | M 5 | M 5 | 250 | 39 | 230 V, 50 Hz | 100 |
| **K- 07 15 04 11** | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 39 | 230 V, 50 Hz | 100 |
| **K- 07 15 04 12** | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 39 | 230 V, 50 Hz | 200 |
| **K- 07 15 04 13** | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 39 | 230 V, 50 Hz | 200 |
| **K- 07 15 04 14** | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 39 | 230 V, 50 Hz | 300 |
| **K- 07 15 04 15** | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 39 | 230 V, 50 Hz | 300 |
| **K- 07 15 04 16** | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 39 | 230 V, 50 Hz | 400 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*