

# K-SCHOTTVERB POLYPROPYLEN

Bulkhead couplings - polypropylene

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C) |
| **Материал** | Polypropylene (PP) |
| **работна температура** | Max. 90 °C |






## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.

## Артикул

| Обозначение | за маркуч | Резба | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 41 71** | 4 mm / 6 mm | M 10 x 1 | 53,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 41 72** | 6 mm / 8 mm | M 14 x 1,5 | 64,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 41 73** | 8 mm / 10 mm | M 16 x 1,5 | 73,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 41 74** | 9 mm / 12 mm | M 18 x 1,5 | 84,0 | 24 mm |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*