

K-WV 3/2 AG OR

3/2-way pilot valves with parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| работно налягане | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| диапазон на използване | Air, vacuum |
| препоръчителни маркучи | PU or PA (nylon) |
| Течности | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Температурен диапазон | -20 °C to +80 °C |
| уплътняваща повърхност | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating |
| Материал | Plastic, Nickel plated brass |
| притискащ пръстен | Plastic |



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

| Обозначение | резба 1 | резба 2 | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|---------|---------|------------|------------|
| K- 07 40 46 28 | G 1/8 | G 1/8 | 65,0 | 41,5 |
| K- 07 40 46 27 | G 1/4 | G 1/4 | 68,0 | 41,5 |
| K- 07 40 46 29 | G 3/8 | G 3/8 | 81,5 | 46,0 |