

# K-L-STECK VB VA

Union elbows

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                            |   |
|----------------------------|---|
| работно налягане пулсиращо | Max. 10 bar   |
| налягане                   | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| подходящ тръбен материал   | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| околна температура         | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Материал                   | благородна стомана 1.4404                                       |
| уплътняващ материал        | FKM   |



## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Артикул

| Обозначение    | за външен Ø на маркуча | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|------------------------|------------|------------|
| K- 07 40 24 20 | 4 mm                   | 17,0       | 17,0       |
| K- 07 40 24 21 | 6 mm                   | 20,0       | 20,0       |
| K- 07 40 24 22 | 8 mm                   | 21,0       | 21,0       |
| K- 07 40 24 23 | 10 mm                  | 25,0       | 25,0       |
| K- 07 40 24 24 | 12 mm                  | 27,0       | 27,0       |