

K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick disconnect couplings and stems DN 7.2

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------|---------------------|
| Вътрешен слой | Soft-PVC, black |
| Подложка | полиестерна оплетка |
| Външен слой | Soft-PVC, blue |
| работна температура | -20 °C to +60 °C |



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Артикул

| Обозначение | Ø маркуч отвътре (mm) | Ø маркуч отвън (mm) | макс. работно налягане при 20°C (bar) | дължина маркуч (m) |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| K- 07 10 11 91 | 6,3 | 11,0 | 15 | 5 |
| K- 07 10 11 85 | 6,3 | 11,0 | 15 | 10 |
| K- 07 10 11 87 | 6,3 | 11,0 | 15 | 15 |
| K- 07 10 11 88 | 6,3 | 11,0 | 15 | 20 |
| K- 07 10 11 90 | 6,3 | 11,0 | 15 | 25 |
| K- 07 10 11 99 | 9,0 | 14,5 | 15 | 5 |
| K- 07 10 11 93 | 9,0 | 14,5 | 15 | 10 |
| K- 07 10 11 95 | 9,0 | 14,5 | 15 | 15 |
| K- 07 10 11 96 | 9,0 | 14,5 | 15 | 20 |
| K- 07 10 11 98 | 9,0 | 14,5 | 15 | 25 |