

K-STECKVERBINDU 10BAR

Straight push-in connector (pressure max. 10 bar)

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| работно налягане | Max. 10 bar |
| Диапазон на използване | Air, vacuum |
| препоръчителни маркучи | PU or PA (nylon) |
| Течности | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Температурен диапазон | -20 °C to +80 °C |
| Материал | Plastic, Nickel plated brass |
| притискащ пръстен | Plastic |



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

| Обозначение | за външен Ø на маркуча | L1 (mm) |
|----------------|------------------------|------------|
| K- 07 40 03 39 | 4 mm | 33,0 |
| K- 07 40 03 40 | 6 mm | 34,6 |
| K- 07 40 03 41 | 8 mm | 38,5 |
| K- 07 40 03 42 | 10 mm | 47,0 |
| K- 07 40 03 43 | 12 mm | 48,6 |
| K- 07 40 41 32 | 14 mm | 48,7 |
| K- 07 40 03 44 | 16 mm | 49,8 |