

# K-Y-STECK VB 10 BAR

Y unions (pressure max. 10 bar)

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| работно налягане       | Max. 10 bar  |
| Диапазон на използване | Air, vacuum  |
| препоръчителни маркучи | PU or PA (nylon)   |
| Течности               | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Температурен диапазон  | -20 °C to +80 °C   |
| Материал               | Plastic, Nickel plated brass   |
| притискащ пръстен      | Plastic  |



## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Артикул

| Обозначение    | за външен Ø на маркуча | L1<br>(mm) |
|----------------|------------------------|------------|
| K- 07 40 03 75 | 4 mm                   | 35,5       |
| K- 07 40 03 76 | 6 mm                   | 36,5       |
| K- 07 40 03 77 | 8 mm                   | 39,8       |
| K- 07 40 03 78 | 10 mm                  | 48,9       |
| K- 07 40 03 79 | 12 mm                  | 52,6       |
| K- 07 40 41 49 | 14 mm                  | 54,6       |
| K- 07 40 03 80 | 16 mm                  | 56,6       |