


K-T-MEHRF-VERT DREH AGR-K

Tee distributors with conical male thread, coated, swivel type

HANSA FLEX

Свойства	
работно налягане	Max. 15 bar, coarse vacuum
диапазон на използване	Air, vacuum
препоръчителни маркучи	PU or PA (nylon)
Течности	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
Температурен диапазон	-20 °C to +80 °C
уплътняваща повърхност	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
притискащ пръстен	Plastic



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Обозначение	Резба	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 06 33	R 1/8	4 x 4 mm	63,5	19,0	10 mm
K- 07 40 06 35	R 1/8	4 x 6 mm	68,0	24,0	12 mm
K- 07 40 06 37	R 1/8	4 x 8 mm	88,0	24,0	14 mm
K- 07 40 06 29	R 1/4	4 x 6 mm	70,5	24,0	12 mm
K- 07 40 06 31	R 1/4	4 x 8 mm	90,0	24,0	14 mm
K- 07 40 06 41	R 3/8	4 x 8 mm	91,5	24,0	14 mm
K- 07 40 06 48	R 1/8	1 x 6 mm / 3 x 4 mm	64,3	19,0	12 mm
K- 07 40 06 45	R 1/4	1 x 8 mm / 3 x 6 mm	70,9	20,3	14 mm
K- 07 40 42 75	R 1/4	1 x 6 mm / 3 x 4 mm	66,2	19,6	14 mm
K- 07 40 42 76	R 1/4	1 x 8 mm / 3 x 4 mm	70,4	20,6	14 mm
K- 07 40 42 77	R 3/8	1 x 8 mm / 3 x 6 mm	71,9	20,6	17 mm
K- 07 40 06 54	R 3/8	1 x 10 mm / 3 x 8 mm	92,1	23,9	17 mm