

# K-EINPRESSPATRONE

Press-in sleeves - can only be pressed into plastic

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| работно налягане       | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Диапазон на използване | Air, vacuum  |
| препоръчителни маркучи | PU or PA (nylon)   |
| Течности               | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Температурен диапазон  | -20 °C to +80 °C   |
| уплътняваща повърхност | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating           |
| Материал               | Plastic, Nickel plated brass   |
| притискащ пръстен      | Plastic  |



## Указание

Only in plastic press-fitted

Други данни при запитване.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Артикул

| Обозначение    | за външен Ø на маркуча | L1<br>(mm) |
|----------------|------------------------|------------|
| K- 07 40 09 95 | 4 mm                   | 11,3       |
| K- 07 40 09 96 | 6 mm                   | 11,9       |
| K- 07 40 09 97 | 8 mm                   | 13,7       |
| K- 07 40 09 98 | 10 mm                  | 15,2       |
| K- 07 40 09 99 | 12 mm                  | 17,6       |