
K-DRV GEW V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), screw connection

Свойства

Работно налягане	макс. 10 bar
Температурен диапазон	0 °C to +70 °C
кух болт, накланящо се рамо, регулиращ болт	Nickel-plated brass
вътрешни части	Brass with a bare metal surface
маншетен уплътнител кръгло уплътнение	NBR
уплътнения (които не се губят)	Polyamide (glass fibre-reinforced)





Указание

Други данни при запитване.

Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Артикул

Обозначение	Съединение	C (mm)	Резба	SW	B (mm)
K- 07 15 25 21	M 5 female thread	11,5	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 70	G 1/8 female thread	16,0	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 66	G 1/4 female thread	22,0	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 25 22	G 3/8 female thread	26,0	G 3/8	20 mm	50,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.