


K-FI MIKRO PC-BEHÄLTER SCHU VARIOBLOC

Micro-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA FLEX

Свойства

входящо налягане	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
температура на средата	max. 50 °C
околна температура	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
тънкоост на филтрация	0,01 µm
качество на въздуха ISO 85731	Class 1 dirt, class 1 oil
ефективност	99.999 %
измерване на стойността на протичане	At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar



Указание

Други данни при запитване.

Описание

Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital. As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01 µm).

Указания за поръчка

Micro-filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Артикул

Обозначение	Резба	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 22 96	G 1/4	370	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 22 95	G 3/8	420	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 22 94	G 1/2	1000	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 22 93	G 3/4	1100	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 22 92	G 1	1100	124,0	202,0 mm	26,0