

K-T-STECK VERS DRE AG-K VA

Male branch tees, swivel type, conical male thread

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|----------------------------|---|
| работно налягане пулсиращо | Max. 10 bar |
| налягане | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| подходящ тръбен материал | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Стандарт | R thread acc. to ISO 7-1 |
| околна температура | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Материал | благородна стомана 1.4404 |
| уплътняващ материал | FKM |



Указание

Други данни при запитване.

Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Артикул

| Обозначение | Резба | за външен Ø на маркуча | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|-------|------------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 24 59 | R 1/8 | 4 mm | 34,0 | 21,5 | 10 mm |
| K- 07 40 24 60 | R 1/8 | 6 mm | 42,0 | 24,5 | 13 mm |
| K- 07 40 24 61 | R 1/8 | 8 mm | 43,0 | 24,5 | 13 mm |
| K- 07 40 24 57 | R 1/4 | 6 mm | 42,0 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 24 58 | R 1/4 | 8 mm | 43,0 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 24 56 | R 1/4 | 10 mm | 50,0 | 32,0 | 16 mm |
| K- 07 40 24 62 | R 3/8 | 10 mm | 50,0 | 32,5 | 17 mm |