

Свойства

Диапазон на използване	минно дело компресори
Особени белези	глъдко външно покритие
Вътрешен слой	естествен и синтетичен гума
Подложка	много устойчива на скъсване, синтетична текстилна подложка
Външен слой	естествен и синтетичен каучук, устойчив на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят	жълт
Температура min.	-25 °C
Температура max.	70 °C
Течности	въздух под налягане



Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Разрушаващо налягане (bar)	Дължина на ролката (m)
КОМП 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	125	60	40
КОМП 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	190	60	40
КОМП 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	190	60	40
КОМП 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	254	60	40
КОМП 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	254	60	40
КОМП 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	260	60	40
КОМП 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	380	60	40
КОМП 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	380	60	40
КОМП 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	510	60	40
КОМП 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	480	60	40
КОМП 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	762	60	40