

# K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain,  
HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Свойства

температура на средата	-10 °C to +50 °C
околна температура	-10 °C to +50 °C
Течности	въздух под налягане
Конструкция	Centrifugal filter
вид закрепване	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Монтажно положение	Vertical, drain down
тънкоост на филтрация	5,00 µm
макс. количество кондензат	49 cc
номинално протичане G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
номинално протичане G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
РЕ макс	16 bar
филтриращ елемент	Cellpor
корпус	PA66



## Артикул

Обозначение	Съединение	резервоар	Конструктивен размер	изпускане на кондензат
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic